

# Liste du matériel maximum obligatoire



## Note importante :

- **Concernant les EPI (équipements de protection individuelle) en général :**  
Vous devez être capables de nous donner toute information qui pourrait être utile en cas de doute ou de questionnement pendant la vérification du matériel par les jurys (marque, modèle, type de corde, année de fabrication, etc., etc.).  
Pour cela, munissez-vous des notices d'utilisation éditée par les fabricants.



En l'absence de notice fabricant et, en cas de doute sur la conformité du matériel, le matériel concerné sera refusé.

Tous les EPI doivent être en bon état et conformes aux exigences (CE).

- **Mousquetons de sécurité :** les mousquetons de type Petzl WireLock ne sont pas considérés comme présentant une sécurité suffisante pour être utilisés comme EPI (longes, mousqueton de progression). En revanche, leur usage est toléré pour un descendeur si cela est effectivement décrit dans la notice du fabricant.
- **Concernant les longes réglables :** aucune longe réglable dont un élément a été remplacé ne sera acceptée (même si c'est la même corde).



Tout défaut de matériel (absence de matériel ou non-conformité de matériel) conduira l'exclusion du candidat ou de la candidate.

## GARDE-ROBE CANYON

- Combinaison :
  - Néoprène deux pièces (5 mm minimum)
  - **Ou** étanche complète + cagoule
- Chaussettes néoprène
- Chaussures canyon
- Casque Montagne (*norme CE*)
- Baudrier type canyon

## BLOQUEURS

- 1 bloqueur de poing
- 1 bloqueur ventral
- 1 poulie bloqueur (*facultatif*)
- Bloqueur à double :
  - 1 Shunt + son mousqueton de sécurité **symétrique**
  - **Ou** 1 Ficelou<sup>\*1</sup>

## QUINCAILLERIE

- 1 descendeur canyon + son mousqueton de sécurité
- 1 débrayeur :
  - Huit
  - AtkD + mousqueton préconisé constructeur
- Mousquetons de sécurité :
  - 4 mousquetons

## CONTENANTS

- Sac de portage type canyon :
  - Flottant
  - 30 Litres min.
  - Avec une longe de sac + **mousqueton simple**
- Petit contenant étanche en bon état :
  - Bidon étanche 6L
- Ou** sac étanche de contenance équivalente

<sup>\*1</sup> : cordelette pour confectionner des nœuds autobloquants

## CORDES CORDELETTES

- Longe double dynamique + mousquetons de sécurité (les harnais équipés de plus de deux longes ne seront pas acceptés) :
  - Manufacturées
  - Ou faite maison avec de la corde à simple dynamique  
Les longes mal confectionnées (qualité des nœuds, type de corde, serrage des nœuds) ne seront pas acceptées
- Système Auxiliaire de Relais + mousqueton·s de sécurité :
  - SAR en corde à simple dynamique
  - Ou Anneau de corde à simple dynamique
  - Ou Dégaine
- Pédale + mousqueton
- 1 cordelette (minimum) pour nœud autobloquant + mousqueton·s de sécurité :
  - 7mm de diam. si polyamide
  - 5mm de diam. si aramide
  - Dans tous les cas, la cordelette doit être normée pour 12KN de résistance.
  - Ou cordelette manufacturée pour autobloquant
- 1 corde semi-statique :
  - 70m minimum
  - Type A ou B
  - En bon état, marquée & référencée aux deux extrémités et au milieu
- 1 corde semi-statique (MC) avec son kit boule :
  - 20/30m
  - Type A ou B
  - En bon état, marquée & référencée aux deux extrémités et au milieu

## MATÉRIEL DIVERS

- Sifflet
- Couteau ou matériel permettant de couper rapidement des cordes
- Lampe frontale :
  - En état
  - Avec des piles neuves
  - + piles rechange
- Point chaud (couverture de survie, bougie, briquet ou équivalent, etc.)
- Masque de plongée
- Pharmacie de premiers soins + attelle souple ('Sam split')

\*1 : cordelette pour confectionner des nœuds autobloquants